# Технические характеристики. Профильные радиаторы

| Артикул | | | Номер RAL рег.знак качества | Монтажная высота, (BH) мм | Монтажная длина, (BL) мм | Монтажная глубина, (BT) мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **therm-x2 Profil-K (FK0)** | | | | | | |
| **Тип 10** | Однопанельный. Без конвективного оребрения. Без боковых планок и верхней декоративной решётки. |  | 0112 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 61 |
| **Тип 11** | Однопанельный. С одним рядом конвективного оребрения.С боковыми планками и верхней декоративной решеткой. |  | 0113 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 61 |
| **Тип 12** x2 | Двухпанельный. Один ряд конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0114 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 64 |
| **Тип 22** x2 | Двухпанельный. Два ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0116 | 200 - 900 | 400 - 3000 | 100 |
| **Тип 33** x2 | Трёхпанельный. Три ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0117 | 200 - 900 | 400 - 3000 | 155 |
| **therm-x2 Profil-K (FK0D) с межосевым расстоянием 500 / 900 мм** | | | | | | |
| **Тип 12** x2 | Двухпанельный. Один ряд конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0114 | 554, 954 | 400 - 3000 | 64 |
| **Тип 22** x2 | Двухпанельный. Два ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0116 | 554, 954 | 400 - 3000 | 100 |
| **Тип 33** x2 | Трёхпанельный. Три ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0117 | 554, 954 | 400 - 3000 | 155 |
| **therm-x2 Profil-V (FTV)** | | | | | | |
| **Тип 10** | Однопанельный. Без конвективного оребрения. Без боковых планок и верхней декоративной решётки. |  | 0112 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 61 |
| **Тип 11** | Однопанельный. С одним рядом конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решеткой. |  | 0113 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 61 |
| **Тип 12** x2 | Двухпанельный. Один ряд конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0114 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 64 |
| **Тип 22** x2 | Двухпанельный. Два ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0116 | 200 - 900 | 400 - 3000 | 100 |
| **Тип 33** x2 | Трёхпанельный. Три ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0117 | 200 - 900 | 400 - 3000 | 155 |
| **therm-x2 Profil-VM (FTM)** | | | | | | |
| **Тип 10** | Однопанельный. Без конвективного оребрения. Без боковых планок и верхней декоративной решётки. |  | 0112 | 300 - 900 | 400 - 2600 | 61 |
| **Тип 11** | Однопанельный. С одним рядом конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решеткой. |  | 0113 | 300 - 900 | 400 - 2600 | 61 |
| **Тип 12** x2 | Двухпанельный. Один ряд конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0114 | 300 - 900 | 400 - 2600 | 64 |
| **Тип 22** x2 | Двухпанельный. Два ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0116 | 300 - 900 | 400 - 2600 | 100 |
| **Тип 33** x2 | Трёхпанельный. Три ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0117 | 300 - 900 | 400 - 2600 | 155 |
| **therm-x2 Profil-K Hygiene / Profil-V-Hygiene (FH0 / FTV)** | | | | | | |
| **Тип 10** | Однопанельный. Без конвективного оребрения Без боковых планок и верхней декоративной решетки |  | 0112 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 61 |
| **Тип 20** x2 | Двухпанельный. Без конвективного оребрения Без боковых планок. С последовательным подключением панелей |  | 0606 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 100 |
| **Тип 30** x2 | Трехпанельный. Без конвекторного оребрения. Без боковых и верхней отделочных планок. С последовательным подключением панелей. |  | 0607 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 155 |

**Компактные профильные радиаторы therm-x2 Profil-K**

**Расстояние между центрами ниппелей**
Монтажная высота - 54 мм
**Подключения**
4 x G 1/2" внутренняя резьба
**Условия эксплуатации**
Рабочая температура: макс. 110° C
Рабочее давление: макс. 10 бар (контрольное давление 13 бар)
**Комплект поставки**
**Тип 10:** монтажный комплект с воздухоспускным клапаном и с установленными заглушками
**Тип 11 - 33:** с боковыми планками и верхней декоративной решёткой, монтажный комплект с воздухоспускным клапаном и с установленными заглушками.
**Тип 12 - 33:** дополнительно с разделительной пробкой therm-x2, монтажная высота 200: без накладок и креплений, без технологии therm-x2
**Крепление**
4 монтажные накладки на задней стороне радиатора (начиная с монтажной длины 1800 - 6 штук). Монтажный комплект поставляется серийно (кроме монтажной высоты 200).
**Покрытие**
Керми белый (RAL 9016).
Также возможен индивидуальный подбор цвета в рамках цветовой концепции Kermi.

**Вентильные профильные радиаторы therm-x2 Profil**

**Подключения**
2 x G 3/4" наружная резьба для зажимного винтового соединения внизу справа (при специальном заказе - внизу слева, без дополнительной оплаты), в однотрубной системе использовать байпасное резьбовое соединение 3 x G 1/2" внутренняя резьба сбоку
**Исполнение VM**
2 x G 3/4" наружная резьба для зажимного винтового соединения внизу по центру, подающий трубопровод всегда слева, независимо от расположения вентиля, стандарт = вентиль справа (возможно исполнение с вентилем слева, без дополнительной оплаты), 4 x G 1/2" внутренняя резьба сбоку
**Условия эксплуатации**
Рабочая температура: макс. 110° C
Рабочее давление: макс. 10 бар (контрольное давление 13 бар)
**Комплект поставки**
**Тип 10:** с настроенным вентилем, ввинченными заглушками и воздухоспускным клапаном
**Тип 11 - 33:** с настроенным вентилем, верхней крышкой, боковыми планками, а также ввинченными заглушками и воздухоспускным клапаном Монтажный комплект прилагается для всех типов, монтажная высота 200: без накладок и креплений, без технологии therm-x2
**Крепление**
4 монтажные накладки на задней стороне радиатора (начиная с монтажной длины 1800 - 6 штук). Монтажный комплект поставляется серийно (кроме монтажной высоты 200).
**Покрытие**
Керми белый (RAL 9016).
Также возможен индивидуальный подбор цвета в рамках цветовой концепции Kermi.

**Гигиенические профильные радиаторы therm-x2 Profil-Hygiene**

Те же характеристики, что у вентильных и компактных профильных радиаторов
**Исключение:** Комплект поставки: у гигиенических радиаторов отсутствуют боковые планки и верхняя декоративная решётка.

# Технические характеристики. Гладкие радиаторы Plan-/Line

| Артикул | | | Номер RAL рег.знак качества | Монтажная высота, (BH) мм | Монтажная длина, (BL) мм | Монтажная глубина, (BT) мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **therm-x2 Plan-/Line-K (PK0 / PLK)** | | | | | | |
| **Тип 10** | Однопанельный. Без конвективного оребрения. Без боковых планок и верхней декоративной решётки. |  | 0124 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 63 |
| **Тип 11** | Однопанельный. С одним рядом конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решеткой. |  | 0125 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 63 |
| **Тип 12** x2 | Двухпанельный. Один ряд конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0126 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 66 |
| **Тип 22** x2 | Двухпанельный. Два ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0128 | 205 - 905 | 405 - 3005 | 102 |
| **Тип 33** x2 | Трёхпанельный. Три ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0129 | 205 - 905 | 405 - 3005 | 157 |
| **therm-x2 Profil-K (FK0D) с межосевым расстоянием 500 / 900 мм** | | | | | | |
| **Тип 12** x2 | Двухпанельный. Один ряд конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0126 | 559, 959 | 405 - 3005 | 66 |
| **Тип 22** x2 | Двухпанельный. Два ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0128 | 559, 959 | 405 - 3005 | 102 |
| **Тип 33** x2 | Трёхпанельный. Три ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0129 | 559, 959 | 405 - 3005 | 157 |
| **therm-x2 Plan-/Line-V (PTV / PLV)** | | | | | | |
| **Тип 10** | Однопанельный. Без конвективного оребрения. Без боковых планок и верхней декоративной решётки. |  | 0124 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 63 |
| **Тип 11** | Однопанельный. С одним рядом конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решеткой. |  | 0125 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 63 |
| **Тип 12** x2 | Двухпанельный. Один ряд конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0126 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 66 |
| **Тип 22** x2 | Двухпанельный. Два ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0128 | 205 - 905 | 405 - 3005 | 102 |
| **Тип 33** x2 | Трёхпанельный. Три ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0129 | 205 - 905 | 405 - 3005 | 157 |
| **therm-x2 Plan-/Line-VM (PTM / PLM)** | | | | | | |
| **Тип 10** | Однопанельный. Без конвективного оребрения. Без боковых планок и верхней декоративной решётки. |  | 0124 | 305 - 905 | 405 - 2605 | 63 |
| **Тип 11** | Однопанельный. С одним рядом конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решеткой. |  | 0125 | 305 - 905 | 405 - 2605 | 63 |
| **Тип 12** x2 | Двухпанельный. Один ряд конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0126 | 305 - 905 | 405 - 2605 | 66 |
| **Тип 22** x2 | Двухпанельный. Два ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0128 | 305 - 905 | 405 - 2605 | 102 |
| **Тип 33** x2 | Трёхпанельный. Три ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0129 | 305 - 905 | 405 - 2605 | 157 |
| **therm-x2 Plan-/Line-K гигиенический/ Plan-/Line-V-гигиенический (PH0 / PLK / PTV / PLV)** | | | | | | |
| **Тип 10** | Однопанельный. Без конвективного оребрения Без боковых планок и верхней декоративной решетки |  | 0124 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 63 |
| **Тип 20** x2 | Двухпанельный. Без конвективного оребрения Без боковых планок. С последовательным подключением панелей |  | 0130 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 102 |
| **Тип 30** x2 | Трехпанельный. Без конвекторного оребрения. Без боковых и верхней отделочных планок. С последовательным подключением панелей. |  | 0131 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 157 |

**Компактные гладкие радиаторы therm-x2 Plan-/Line**

**Расстояние между центрами ниппелей**
Монтажная высота - 59 мм
**Подключения**
4 x G 1/2" внутренняя резьба
**Условия эксплуатации**
Рабочая температура: макс. 110° C
Рабочее давление: макс. 10 бар (контрольное давление 13 бар)
**Комплект поставки**
**Тип 10:** монтажный комплект с воздухоспускным клапаном и с установленными заглушками
**Тип 11 - 33:** с боковыми планками и верхней декоративной решёткой, монтажный комплект с микроразвоздушником и с установленными заглушками.
**Тип 12 - 33:** дополнительно с разделительной пробкой therm-x2, монтажная высота 205: без накладок и креплений, без технологии therm-x2
**Крепление**
4 монтажные накладки на задней стороне радиатора (начиная с монтажной длины 1805 - 6 штук). Монтажный комплект поставляется серийно (кроме монтажной высоты 205).
**Покрытие**
Керми белый (RAL 9016).
Также возможен индивидуальный подбор цвета в рамках цветовой концепции Kermi.



**Вентильные гладкие радиаторы therm-x2 Plan-/Line**

**Подключения**
2 x G 3/4" наружная резьба для зажимного винтового соединения внизу справа (при специальном заказе внизу слева – без дополнительной оплаты),
в однотрубной системе использовать байпасное резьбовое. 3 x G 1/2" внутренняя резьба сбоку
**Исполнение VM**
2 x G 3/4" наружная резьба для зажимного винтового соединения внизу по центру, подающий трубопровод всегда слева, независимо от расположения вентиля, стандарт = вентиль справа (возможно исполнение с вентилем слева, без дополнительной оплаты), 4 x G 1/2" внутренняя резьба сбоку
**Условия эксплуатации**
Рабочая температура: макс. 110° C
Рабочее давление: макс. 10 бар (контрольное давление 13 бар)
**Комплект поставки**
**Тип 10:** с настроенным вентилем, ввинченными заглушками и воздухоспускным клапаном
**Тип 11 - 33:** с настроенным вентилем, верхней крышкой, боковыми планками, а также ввинченными заглушками и воздухоспускным клапаном Монтажный комплект прилагается для всех типов, монтажная высота 205: без накладок и креплений, без технологии therm-x2
**Крепление**
4 монтажные накладки на задней стороне радиатора (начиная с монтажной длины 1805 - 6 штук). Монтажный комплект поставляется серийно (кроме монтажной высоты 205).
**Покрытие**
Керми белый (RAL 9016).
Также возможен индивидуальный подбор цвета в рамках цветовой концепции Kermi.

**Гигиенические гладкие радиаторы therm-x2 Plan-/Line-Hygiene**

Те же характеристики, что у вентильных и компактных гладких радиаторов
**Исключение:** Комплект поставки: у гигиенических радиаторов отсутствуют боковые планки и верхняя декоративная решётка.

# Технические характеристики. Радиаторы Verteo®-Profil / -Plan / -Line

| Артикул | | | Номер RAL рег.знак качества | Монтажная высота, (BH) мм | Монтажная длина, (BL) мм | Монтажная глубина, (BT) мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verteo Profil (FSN)** | | | | | | |
| **Тип 10** | Однопанельный |  | 0903 | 1600 - 2200 | 400 - 700 | 61 |
| **Тип 20** x2 | Двухпанельный. Без конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0904 | 1600 - 2400 | 300 - 800 | 64 |
| **Тип 21** x2 | Двухпанельный. С конвективным оребрением. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0905 | 1600 - 2400 | 300 - 800 | 64 |
| **Тип 22** x2 | Двухпанельный. Два ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0906 | 1600 - 2400 | 300 - 800 | 100 |
| **Verteo-Plan / Verteo-Line (PSN / PLS)** | | | | | | |
| **Тип 20** x2 | Двухпанельный. Без конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0907 | 1600 - 2400 | 300 - 800 | 66 |
| **Тип 21** x2 | Двухпанельный. С конвективным оребрением. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0908 | 1600 - 2400 | 300 - 800 | 66 |
| **Тип 22** x2 | Двухпанельный. Два ряда конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решёткой. С последовательным подключением панелей. |  | 0909 | 1600 - 2400 | 300 - 800 | 102 |

**Verteo-Profil / Verteo-Plan / Verteo-Line**

**Подключения**
4 x G 1/2" внутренняя резьба внизу
2 x G 1/2" внутренняя резьба вверху
Возможно подключение снизу и сверху.
Подающая линия всегда слева, обратная линия всегда справа.
50-мм подключение по центру внизу делает возможным монтаж вентильного блока.

**Условия эксплуатации**
Рабочая температура: макс. 110° C
Рабочее давление: макс. 10 бар (контрольное давление 13,0 бар)

**Комплект поставки**
С крепёжными накладками, поверхность окрашена методом порошковой окраски с предварительной грунтовкой. С боковыми планками.
В комплект поставки без дополнительной оплаты входят монтажные принадлежности (короткий настенный кронштейн, болты, дюбели, фиксатор, звукоизолирующая защёлка, пробки с воздухоспускным клапаном и заглушки)

**Крепление**
Крепление на 4 накладки. Простой и быстрый монтаж с помощью настенных кронштейнов, входящих в серийный комплект поставки.
Возможно горизонтальное и вертикальное расположение.

**Покрытие**
Керми белый (RAL 9016)
Также возможен индивидуальный подбор цвета с цветовой концепцией Kermi